

## Filato a fibra continua alta tenacità ritorto

### Tenaxfil PE

Cucirino in poliestere alta tenacità, ritorto, garantisce elevata tenuta allo strappo e all'abrasione ed ottima resistenza alla luce solare e agli acidi leggeri.

Etichetta	Capi	Titolo Dtex	Confezione (mt/ks)				Ago Numero
			Baby	Standard	Medium	Jumbo	
180	2	74/2	-	15.000	30.000	-	60/70
120	3	74/3	-	10.000	20.000	-	70/80
120s	2	110/2	-	10.000	20.000	-	80/90
80	3	110/3	4.000	8.000	16.000	32.000	80/90
60	3	150/3	3.000	6.000	12.000	24.000	90/110
40	3	220/3	2.000	4.000	8.000	16.000	100/110
30	3	280/3	1.500	3.000	6.000	12.000	120/130
20	3	440/3	1.000	2.000	4.000	8.000	120/130
17	3	550/3	-	1.700	-	6.000	160
15	3	660/3	750	1.500	3.000	6.000	160/200
10	3	940/3	500	1.000	2.000	4.000	160/200
8	3	1100/3	400	800	1.600	3.200	140/180
5	3	1670/3	250	500	1.000	2.000	160/200

### Tenaxfil PA

Cucirino in nylon alta tenacità, ritorto, particolarmente adatto per cuciture che richiedono la massima tenuta e resistenza all'abrasione, come le cuciture dei guanti.

Etichetta	Capi	Titolo Dtex	Confezione (mt/ks) Standard	Ago Numero
80	3	117/3	6.425	80/90
60	3	156/3	4.820	90/100
60s	2	235/2	4.820	90/100
40	3	235/3	3.210	90/100
30	3	312/3	2.410	100/110
20	3	470/3	1.605	120/130
15	3	700/3	1.070	160/200
10	3	940/3	800	160/200

È il filo per le cuciture "heavy duty", generalmente impiegato nell'industria della calzatura, della valigeria, della pelletteria in genere, dell'arredamento, della trapuntatura.

Articolo di altissima tecnologia, è nobilitato dal particolare trattamento STS, che gli conferisce una straordinaria scorrevolezza, potenziandone la compattezza e la resistenza e, al tempo stesso, migliorandone la stabilità dimensionale. È disponibile in due versioni in poliestere e in poliammide.

