

Filato ritorto poliestere alta tenacità cerato

ART. RG

Filato ritorto poliestere cerato per cuciture su soles piane ed a scatola. L'ottima bilanciatura della torsione, abbinata alla particolare ceratura, garantisce eccellenti prestazioni nelle cuciture ad alta velocità e di materiali spessi. Normalmente utilizzato su macchine a due fili tipo "Blake" come filo da spola o da bicorna, è impiegabile anche su macchine tipo "Rapid" o Rapidissima come filo da spola per cuciture tipo "Ideal" o cuciguardolo.

Articolo	Diametro mm	Confezione	
		mt/pz	gr/cono
RG 8	0,8	600	270
RG 6	1,0	400	270
RG 4	1,2	300	260

Tubetto di cartone h 105 – scatole da 12 pz.

Filato ritorto poliammide alta tenacità cerato

ART. RGN

Filato ritorto cerato per navetta o per spola, utilizzato nelle macchine di tipo "Blake" e "Rapid", analogamente all'articolo RG, ma realizzato completamente in fibra poliammidica, in modo da garantire lucentezza, igroscopicità e resistenza più elevata agli alcali rispetto al poliestere.

Articolo	Diametro mm	Confezione	
		mt/pz	gr/cono
RGN 8	0,8	600	260
RGN 6	1,0	400	260
RGN 4	1,2	300	260

Tubetto di cartone h 105 – scatole da 12 pz.

